

Przedmiot: Przebudowa chodnika i zatok autobusowych w m. Górzycy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 109 - ETAP I

Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Województwo: zachodniopomorskie

Adres: 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31

Telefon: 094 3427831

Fax: 094 3424328

Strona internetowa: [www.zzdw.koszalin.pl](http://www.zzdw.koszalin.pl)

Data publikacji: 2011-07-13

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

## SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31, REGON: 33096113200000

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu województwa zachodniopomorskiego

## SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

### II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy chodnika i zatok autobusowych w m. Górzycy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 109.

Zakres niniejszego zamówienia obejmuje: roboty rozbiórkowe w tym: rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 8cm wraz z wywozem gruzu na bazę OD w Gryficach, rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa gr. 15 cm w wywozem na bazę OD w Gryficach, ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20cm, rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm na podsypce piaskowej, karczowanie pni o średnicy 76-100cm z zasypaniem wykopu piaskiem wraz z zagęszczeniem; wykonanie koryta głębokości 10cm na poszerzeniach jezdni lub chodnika o szer. do 2,5m w gruncie kat. II-IV, wykonanie koryta o głębokości 20 cm na poszerzeniach jezdni lub chodnika o szer. 2,5m w gruncie kat. II-IV, wykonanie warstwy odcinającej zagęszczonej mechanicznie o grubości 10 cm po zagęszczeniu; wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, wykonanie wjazdów z kostki betonowej brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, wykonanie nawierzchni zatoki postojowej z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; ustawienie krawężników betonowych wystających o wym. 15x30cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo - piaskowej, najazdowe prefabrykowane, na łukach łukowe prefabrykowane, spoina wypełniona zaprawą cementowo - piaskową lub podobną wraz z uzupełnieniem szczeliny pomiędzy krawężnikiem a krawędzią jezdni,

ustawienie obrzeża betonowego o wym. 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, ustawienie obrzeża betonowego o wym. 30x8cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem;

wykonanie kanalizacji deszczowej, ustawienie studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500mm z osadnikiem bez syfonu, wykonanie odwodnienia liniowego z rusztem stalowym typu Acodren typu ciężkiego, wcinka - odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PCW o średnicy zew. 160mm; wykonanie oznakowania w postaci: słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych, pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m<sup>2</sup>, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie; roboty wykończeniowe w tym: ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III oraz humusowanie skarp z obsianiem przy gr. humusu 5cm.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale III SIWZ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy chodnika i zatok autobusowych w m. Górzycy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 109.

Zakres niniejszego zamówienia obejmuje: roboty rozbiórkowe w tym: rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 8cm wraz z wywozem gruzu na bazę OD w Gryficach, rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa gr. 15 cm w wywozem na bazę OD w Gryficach, ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20cm, rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm na podsypce piaskowej, karczowanie pni o średnicy 76-100cm z zasypaniem wykopu piaskiem wraz z zagęszczeniem; wykonanie koryta głębokości 10cm na poszerzeniach jezdni lub chodnika o szer. do 2,5m w gruncie kat. II-IV, wykonanie koryta o głębokości 20 cm na poszerzeniach jezdni lub chodnika o szer. 2,5m w gruncie kat. II-IV, wykonanie warstwy odcinającej zagęszczonej mechanicznie o grubości 10 cm po zagęszczeniu; wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, wykonanie wjazdów z kostki betonowej brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, wykonanie nawierzchni zatoki postojowej z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; ustawienie krawężników betonowych wystających o wym. 15x30cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo - piaskowej, najazdowe prefabrykowane, na łukach łukowe prefabrykowane, spoina wypełniona zaprawą cementowo - piaskową lub podobną wraz z uzupełnieniem szczeliny pomiędzy krawężnikiem a krawędzią jezdni, ustawienie obrzeża betonowego o wym. 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, ustawienie obrzeża betonowego o wym. 30x8cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem;

wykonanie kanalizacji deszczowej, ustawienie studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500mm z osadnikiem bez syfonu, wykonanie odwodnienia liniowego z rusztem stalowym typu Acodren typu ciężkiego, wcinka - odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PCW o średnicy zew. 160mm; wykonanie oznakowania w postaci: słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych, pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m<sup>2</sup>, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie; roboty wykończeniowe w tym: ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III oraz humusowanie skarp z obsianiem przy gr. humusu 5cm.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale III SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332609

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

## SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

### III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

### III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

## SEKCJA IV: PROCEDURA

### IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

### IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

### IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: [www.zzdw.koszalin.pl](http://www.zzdw.koszalin.pl)

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-07-29 godzina: 09:45, miejsce: Rejon Dróg Wojewódzkich w Gryficach  
ul. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice  
pok. nr 5 sekretariat

IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)